

## ZADANIE 1

## ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU AUDIO-VIDEO

Lp.	Nazwa sprzętu	Opis/dane techniczne	Ilość szt.	Cena brutto/szt.	Wartość brutto	Uwagi
1.	<b>Aparat cyfrowy Bezlusterkowiec</b>	Aparat cyfrowy bezlusterkowy z dwoma obiektywami 16-50 mm + 50-250 mm, wyświetlacz 3,2", matryca 20,9 Mpix, CMOS. Rozdzielczość filmów: 3840 x 2160. Rozdzielczość maksymalna: 5568 x 3712. Szybkość zdjęć w serii: 11 kl./s. Migawka Mechaniczna 1/4000. Lampa błyskowa: Wbudowana. Złącza i porty: mini jack, Wi-Fi, Bluetooth, mini HDMI (Typ C), USB-C, dodatkowe wejścia na karty pamięci: SDHC, SDXC, dodatkowe funkcje: Auto ISO. Aparat bezlusterkowy ze stabilizacją obrazu.	1			
2.	<b>Aparat cyfrowy</b>	Rozdzielczość 20 Mpx, Przekątna ekranu 3" Typ matrycy CMOS Zoom optyczny 2.9 Rozmiar matrycy 1" Stabilizacja optyczna obiektywu Zdjęcia seryjne 10 kl./s Jakość video 1080p Wizjer elektroniczny Lampa błyskowa wbudowana Czułość ISO 125-12800 Zasilanie akumulatorowe Liczba zdjęć na jednym ładowaniu (standard CIPA) 320 szt. Procesor obrazu BIONZ X Konstrukcja ekran ruchomy Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo Komunikacja: NFC, Wi-Fi Złącza: microHDMI, microUSB	1			

3.	<b>Kamera + zestaw zasilający</b>	<p>Specyfikacja:  20-krotny zoom optyczny, duży zakres powiększenia - 26,8–576 mm w przeliczeniu na format 35 mm  Matryca HD CMOS  Procesor obrazu DIGIC DV4.  Możliwość nagrywania w formatach AVCHD i MP4 z różną szybkością i zapisywać je na dwóch kartach pamięci SD jednocześnie.  <b>Gniazdo słuchawkowe, opcjonalnie</b>  obsługa GPS i złącze HDMI  3-calowy ekran dotykowy, odchylany wizjer elektroniczny o rozdzielczości 1,56 mln punktów oraz przełączany pierścień regulacji zoomu/ostrości  Zestaw zasilania XA11 oraz dodatkowy akumulator BP-820</p>	1			
4.	<b>Statyw fotograficzny z głowicą kulową i funkcją monopolu</b>	<p>Specyfikacja:  - głowica - Libec TH-Z  - nogi otwierane i zamykane do 180 stopni, co umożliwia przechowywanie sladera w walizce bez zdejmowania nóg.  - szyna łatwa do zdjęcia i wymiany za pomocą pokrętła blokującego nogi.  - pokrętło wyposażone w sprężynę umożliwia precyzyjną regulację ciężaru dla płynnego ruchu ślizgowego.  -regulowana siła docisku łożyska kulkowego do szyny.  - w zestawie adapter do mocowania na statywie i zacisk miski do montażu suwaka na statywach o średnicy kulki 75 mm.</p>	1			
5.	<b>Oświetlenie do realizacji nagrań</b>	<p>Specyfikacja:  - Wymiary czaszy: min. 40x40cm  - Mocowanie żarówki: gwint E27  - Żarówka: min. 65W  - Temperatura barwowa:5500K  - Wysokość robocza: max. 230cm  - Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia  - Odbłyśnik: Wewnętrzny</p>	1			

6.	<b>Mikrofon bezprzewodowy krawatowy w zestawie</b>	<p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odbiornik dwukanałowy,</li> <li>- 2 nadajniki Bodypack BLX1,</li> <li>- 2 CVL mikrofony LAVALIER,</li> <li>- współpraca z systemem bezprzewodowym Shure BLX</li> </ul> <p>Poziom wejściowy audio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna czułość: -16 dBV maksymalnie</li> <li>- minimalna czułość (0 dB): +10 dBV maksymalnie</li> <li>- Zakres regulacji czułości: 26 dB</li> <li>- Impedancja wejściowa: 1 MΩ</li> <li>- Wyjście RF nadajnika: 10 mW, typowo, zależnie od kraju</li> </ul> <p>Zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne  Żywotność ogniwa zasilającego: Do 14 godzin pracy (baterie alkaliczne)  CVL Lavalier mikrofon pojemnościowy  Instrukcja w języku polskim.</p>	<b>1</b>			
7.	<b>Gimbal ręczny do aparatu fotograficznego i kamery</b>	<p>Lekka konstrukcja i doskonała stabilizacja przeznaczony jest do użytku dla bezlusterkowych kamer, umożliwiając użytkownikom z łatwością tworzenie profesjonalnego materiału filmowego.</p> <p>Akcesoria zawarte w zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statyw</li> <li>- Uchwyt grip BG18</li> <li>- Uchwyt na telefon</li> <li>- Płytki mocujące / dystans</li> <li>- Płytki szybkozłączka</li> <li>- Uchwyt na smartfona</li> <li>- Wsparcie obiektywu</li> <li>- Klucz + śruby mocujące (1/4"-20 3x + M4 4x)</li> <li>- Przewody MCC (MULTI-USB + Typ C ) oraz przewód ładujący.</li> </ul>	<b>1</b>			